

DURASTRIPE™

- ett flexibelt gång och
golvmarkeringssystem.



Member of SP Group A/S

ERGOMAT



Säkerhet

Europeiska rådets direktiv av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (första särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (89/654/EEG) beskriver minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (artikel 1)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

Enligt detta direktiv gäller:

- Särskilda utrymningsvägar och nödutgångar skall markeras med skyltar utformade enligt de nationella bestämmelser som införlivar direktiv 77/576/EEG med lagstiftningen.
- Sådana skyltar skall placeras på lämpliga ställen och de skall vara av varaktigt utförande (4.5)
- Förbindelseleder för gångtrafik och/eller gods skall dimensioneras efter antalet möjliga arbetstagare och verksamhetens art. Om fordon används på förbindelselederna skall ett tillräckligt säkerhetsavstånd avsättas för gående (12.2).
- Tillräckligt stort fritt utrymme skall lämnas mellan vägar för fordonstrafik och dörrar, portar, övergångsställen, korridorer och trappor (12.3).
- När användningen och utrustningen av lokalerna kräver det för att skydda arbetstagar-
garna, skall förbindelselederna vara tydligt markerade (12.4).
- Om det på arbetsplatserna finns riskområden där det på grund av arbetets art finns risk för människor eller föremål att falla ned, skall dessa arbetsplatser, så långt möjligt, förses med anordningar som förhindrar att obehöriga arbetstagare kommer in på dessa riskområden. Lämpliga åtgärder skall vidtas för att skydda de arbetstagare som har tillstånd att gå in på dessa riskområden.
Riskområden skall vara tydligt markerade (12.5).

Med det flexibla DuraStripe™ - gång och golvmarkeringssystemet – kan du nå en lösning på minimikraven för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Definition "arbetsplats"

Med "arbetsplats" förstås i detta direktiv en plats för arbete inom företagets och/eller verksamhetens byggnader samt varje annan plats inom företagets/verksamhetens område till vilken arbetstagarna har tillträde under sitt arbete. (artikel 2)



DuraStripe™ Multiflex

DuraStripe™ Multiflex är det flexibla och användbara gång och golvmarkeringssystemet som appliceras lika enkelt som vanlig tejp och är överlägset andra liknande system.

DuraStripe™ Multiflex används för torr, våt och/eller frys miljö vid temperaturer från -40° C upp till +40° C.

Tejpen består av PVC folie med ett akrylbaserat häftämne. Tejpen är väldigt flexibel och har en slät yta som gör den lätt att rengöra.

DuraStripe™ Multiflex levereras i rullar på 30 meter och i 7 olika färger.



DuraStripe™ Signs

En växande kollektion av olika tecken och figurer finns tillgängliga från DuraStripe™.

Enkel montering där man bara tar bort skyddstejpen och sätter fast figuren, ingen torktid alls.

DuraStripe™ Signs innehåller bokstäver och siffror för att skriva ord eller numrera liner etc.

Perfekt för att märka upp logistik områden på lager där pallar, varor, truckar etc. skall placeras. Effektiv vid tex. produktionslinjer där tillverkningsenheter flyttas eller ändras och där arbetszoner skall markeras med färgade linjer på golvet.

Cirklar, fötter, pilar, STOP-skyltar etc. för tex. att visa riktningar, farozoner eller ombyggnationer.

Enligt ECC direktiv: farozoner måste vara tydligt uppmarkerade, förbindelseleder måste vara tydligt uppmarkerade och utrymningsvägar samt nödutgångar skall vara tydligt markerade med skyltar på lämpliga ställen.





Symbol	Storlek
DuraStripe™ Pil	10x7x7 cm
DuraStripe™ Fot	8x23 cm
DuraStripe™ Cirkel small	Ø: 5 cm
DuraStripe™ Cirkel medium	Ø: 7,5 cm
DuraStripe™ Cirkel large	Ø: 10 cm
DuraStripe™ Bokstäver (A-Z)	H: 9,5 cm
DuraStripe™ Siffror, small (0-9)	H: 9,5 cm
DuraStripe™ Siffror, large (0-9)	H: 18 cm
DuraStripe™ STOP small	10 cm
DuraStripe™ STOP medium	30 cm
DuraStripe™ STOP large	40 cm
DuraStripe™ STOP extra large	50 cm

Fördelar med DuraStripe™

- Snabb och enkel installation
- "Peel-and-stick" applicering
- Ingen "stoptid" som förknippas med målade markeringar
- Nötningsresistent material som kräver inget eller lite underhåll
- Enkelt att ta bort vid omändringar
- 2 års garanti





DuraStripe™ Installation

Installationen är väldigt enkel såväl med DuraStripe™ Applikator eller för hand.

Det är väldigt viktigt att underlaget som skall markeras upp är ordentligt rengjort för att ta bort rester av damm, smuts och olja. – Ibland kan det även vara nödvändigt att avfetta underlaget.

Underlaget måste vara torrt innan man applicerar tejp. Det rekommenderas att man använder en kraftig såpalösning. Skölj därefter av med rent varmt vatten och torka det torrt.

De bästa resultaten får man om det nytvättade golvet inte är för kallt.

DuraStripe™ Applikator

Med DuraStripe™ Applikator är installationen väldigt enkel och tar minimalt med tid.

Försök ha krita, rep, mätinstrument mm redo innan monteringen börjar, för att säkerställa att det finns en guide till siktet, linjeraren på applikatorn. Detta underlättar för ett perfekt resultat med raka linjer.

Fäst tejpens på applikatorn och rulla iväg längs linjerna.



DuraStripe™ manuell installation

Ta bort skyddsfilmen på tejpens successivt och fäst den mot underlaget under tryck för maximal vidhäftning.

DuraStripe™ kan levereras som

Rullar	RAL 1023	RAL 3020	RAL 9003	RAL 5017	RAL 6032	RAL 2009	RAL 9005
5 cm	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
7,5 cm	✖	✖	✖				
10 cm	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
Symboler	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖

	Material	Häftämne	Tjocklek
Multiflex	PVC	Akryl	1,4 mm

DuraStripe™ tekniska data

- Mycket lämplig
- Varierande lämplighet (testa produkten i den aktuella miljön först)
- Rekommenderas inte

Underlag:	Multiflex
Slät metall (aluminium/järn/stål)	●
Epoxy golv med halkskydd	●
Epoxy golv slätt	●
Betong (ren)	●
Stenplattor	●
Vinyl golv	●
Kall (-10 C) Aluminium	●
Fuktig Aluminium	●
Kyla (min. temp.)	- 40° C
Värme (max. temp.)	+ 40° C
Rekommenderad installations temperatur	> - 5° C

Resistens:

Vatten	●
Mineral olja	●
Vegetabilisk olja	●
Skärande oljor/Kylvätskor (innehållande estrar and aminer)	●
Alkaliska vätskor pH: 7 - 9,5	●
Alkaliska vätskor pH: 9,5 - 14	●
Syror pH: 2 - 7	●
Syror pH: 0 - 2	●
Desinfektionsmedel	●
Alkoholer	●
Klorid lösningar	●
Lösningsmedel (aromatic/aliphatic)	●
Halogenated carbon hybrides	●
Phthalates (och liknande mjukgörare)	●
Acetater och aldehyder	●
Ketoner (acetone)	●

Borttagning av DuraStripe™

Om delar av häftämnet sitter kvar på underlaget när man tagit bort DuraStripe™, avlägsnas det enklast med ett lösningsmedel. NMP (N-metylpiperidol) rekommenderas för de flesta underlag.

- Prova lösningsmedlet på en liten yta innan det användes fullt ut.

Warranty

DuraStripe™ har en begränsad garanti mot funktions fel i 2 år från inköps datum.

Garantin täcker inte skador uppkomna genom att något har tryckts mot eller dragits över produkten, såsom pallar och liknande föremål. Garantin begränsas till utbyte av DuraStripe™ produkten.

DURASTRIPE™

a quality product from **ERGOMAT**

Ergomat Sweden AB

Lastgatan 9



SE-254 64 Helsingborg
Sweden

Tel. +46 (0)42-16 36 00

Fax. +46 (0)42 16 36 36

info@ergomat.se

www.ergomat.se



Agent

ERGOMAT

www.ergomat.com