

Före installation av DuraStripe

1) Hur rent skall golvet vara innan man monterar DuraStripe?

Ett rent underlag är väldigt viktigt, man skall inte applicera DuraStripe på smutsiga golv, gammal dålig färg eller rester från andra tejper. För att uppnå maximal hållbarhet och en korrekt montering, skall DuraStripe appliceras direkt på själva golvytan. Gammal smuts, färg eller rester ökar möjligheten för en sämre installation. (För ytterligare information, se "DuraStripe Installation")

2) Hur länge kommer DuraStripe att behålla färgen?

Färgen är inbäddad i materialet därför bleknar den inte, det går inte heller att skrapa bort färgen. Om ytan på DuraStripe blir smutsig kan den enkelt tvättas med vanlig såpa och vatten. För svårare fläckar hjälper det bra med lite aceton. Färgen kommer att bli lika skarp och tydlig som när tejen var ny.

3) Vad rekommenderas för at rengöra golvet innan installation av DuraStripe?

Det är viktigt att använda ett rengöringsmedel utan klorin. Anledningen är att klorin tenderar att lämna en hinna på golvet som kan förhindra att limmet fäster ordentligt.

4) Kan man beställa DuraStripe i egna färger?

Det är väldigt svårt att tillverka exakta färger. Men vi kan tillverka dem i de närmast möjliga färgerna. Det finns dock ett minikrav på sådana beställningar som är minst 170 st rullar samt en uppstartskostnad.

“Warranty

DuraStripe® is conditionally warranted against failure for two years from the date of purchase. Warranty does not cover damage caused by items pushed or dragged across the product, such as skips or pallets or from improper floor cleaning.

Warranty claims are limited to replacement of DuraStripe®. See our website (www.ergomat.com) for more information.”